

FEATURES

- 최대 17% 온도 감소를 위한 초고효율 그래핀-구리 복합 히트싱크
- NVMe™ 2.0를 지원하는 PCI Express® Gen4 x4 인터페이스
- AES 256비트 하드웨어 기반 암호화를 지원하여 우수한 데이터 보안 보장
- 높은 내구성과 성능 향상을 위한 지능형 SLC 캐싱 알고리즘과 HMB 기술(Host Memory Buffer)
- 강력한 LDPC ECC엔진으로 데이터 손실 방지
- CRC Parity를 통한 에러 검출 및 데이터 보호
- 주요 메모리 버퍼의 SRAM 오류처리
- 글로벌웨어레벨링을 통한 SSD 수명연장
- SSD 무결성을 위한 열 조절 알고리즘
- 자체 모니터링, 분석 및 보고 기술(S.M.A.R.T.)

SPECIFICATIONS

Host Interface	NVMe PCIe Gen4x4	
Form Factor	M.2 2280	
Capacity	500GB, 1TB, 2TB	
Controller	Maxio MAP1602	
Flash	strictly-selected 3D TLC NAND Flash	
Dimension(LxWxH)	80 x 22 x 2.80 mm (with heatsink)	
Weight	9g (with heatsink)	
Warranty	5-year limited warranty	

NYM CEFE LK B ROOM TO

PERFORMANCE

	500GB	1TB	2TB
Sequential Read up to (MB/s)	7400	7400	7400
Sequential Write up to (MB/s)	6200	6300	6500
4K Random Read up to (IOPS)	670K	670K	700K
4K Random Write up to (IOPS)	980K	980K	1000K
Endurance (TBW)	600	1200	2400

*Performance may vary based on different hardware test platforms, software, operating systems, et

ORDERING INFORMATION

Capacity	Product Number	EAN Code
500GB	K500GM2SP0-25G	4895194901822
1TB	K01TBM2SP0-25G	4895194901839
2TB	K02TBM2SP0-25G	4895194901846

